


Argon TECH LINE®						Ar	
Renhet i vol. %	TECH LINE®		TECH LINE® 4.5				
	Ar* ≥ 99.99%		Ar* ≥ 99.995%				
	O ₂	≤ 10 ppm	O ₂	≤ 5 ppm ^A			
	H ₂ O	≤ 15 ppm	H ₂ O	≤ 10 ppm			
*= inkl. ädelgaser							
Hållbarhet:	Stabilitet : 60 månader						
Egenskaper:	Luktfri Färglös Ej giftig Ej brännbar						
	Atmosfärisk luft innehåller 0,93% argon. Argon framställs vid destillation av flytande luft						
	Gasformig (nm ³)		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)		
	1		1,174		1,637		
	0,852		1		1,395		
0,611		0,717		1			
nm ³ vid 981 mbar och 15°C							
Leveransformer:	Flaskor och batterier:						
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm ³)	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).	
	50	10,9	200	230	1610	78	
	20	4,4	200	203	940	36	
	10	2,2	200	140	950	17	
	5	1,09	200	140	600	10	
	Bat. 12	130,8	200	L 1000 x B 770 x H 1900		1055	
	Bat. XL	199,0	300	L 820 x B 750 x H 2230		1425	
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.						
	Ventilanslutning:			Flaskor: 24,32 x 14/1" WG Batterier: 24,32 x 14/1" WG			
Färg, märkning och transport-information:	Färg och märkning:						
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:				
	Ljusgrå	Mörkgrön	Banan				
	Transportinformation:						
	UN nr.	ADR:	EF nr.				
1006	Argon, komprimerad 2.2	231-147-0					
Säkerhetsdatablad:	Se Säkerhetsdata om gas: www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas						
Levereras i följande kvalitéer:	TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®						