


Argon TECH LINE®						Ar
Renhet i vol.%	TECH LINE® Ar* ≥ 99.99%		TECH LINE® 4.5 Ar* ≥ 99.995%			
	O <sub>2</sub> ≤ 10 ppm		O <sub>2</sub> ≤ 5 ppm <sup>A</sup>			
	H <sub>2</sub> O ≤ 15 ppm		H <sub>2</sub> O ≤ 10 ppm			
* = inkl. ädelgaser						
Hållbarhet:	Stabilitet : 60 månader					
Egenskaper:	Luktfri Färglös Ej giftig Ej brännbar					
	Atmosfärisk luft innehåller 0,93% argon. Argon framställs vid destillation av flytande luft					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)	
	1		1,174		1,637	
	0,852		1		1,395	
0,611		0,717		1		
nm <sup>3</sup> vid 981 mbar och 15°C						
Leveransformer:	Flaskor och batterier:					
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm <sup>3</sup> )	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
	50	10,9	200	230	1610	78
	20	4,4	200	203	940	36
	10	2,2	200	140	950	17
	5	1,09	200	140	600	10
	Bat. 12	130,8	200	L 1000 x B 770 x H 1900		1055
	Bat. XL	199,0	300	L 820 x B 750 x H 2230		1425
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.					
Ventilanslutning:			Flaskor: 24,32 x 1/14" WG Batterier: 24,32 x 1/14" WG			
Färg, märkning och transport-information:	Färg och märkning:					
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljusgrå	Mörkgrön	Banan			
	Transportinformation:					
	UN nr.	ADR:	EF nr.			
1006	Argon, komprimerad 2.2	231-147-0				
Säkerhetsdatablad:	Se <b>Säkerhetsdata om gas</b> : <a href="http://www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas">www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas</a>					
Levereras i följande kvalitéer:	TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®					