


Blandningar PRO LINE®						
Beskrivning:	PRO LINE® - blandningar framställs enligt normen enligt DS/EN ISO 14175, gruppen bestäms av, vilka gaser som är i blandningen. Med hjälp av kalibrerad utrustning analyseras de kritiska komponenterna, som har inflytande på den slutliga produktkvaliteten. PRO LINE® -blandningar finns i flera varianter inom varje grupp. Varje enskild av dessa blandningar är skräddarsydda till specifika uppgifter, det är därför möjligt att hitta den rätta gasblandningen till den föreliggande uppgiften.					
Hållbarhet:	Stabilitet: 60 månader					
Indblandnings-tolerans: iflg. DS/EN 14175:	Komponentkoncentration			Inblandningstolerans		
	konc. ≤ 5 vol-%			± 0,5% (abs.)		
	5 vol-% < konc. ≤ 50 vol-%			± 10% (rel.)		
Alla PRO LINE® - blandningar framställs av PRO LINE® rena gaser och analyseras efterföljande för deras innehåll av oxygen med kalibrerade analysinstrument. Kravet för alla PRO LINE® - blandningar är ett O ₂ -innehåll på mindre än 5 ppm. För PRO LINE® He-blandningar är O ₂ ≤ 20ppm och fukt ≤ 20 ppm						
Leveransformer:	Flaskor:					
	Flaska storlek (ltr.)	Innehåll* (nm ³)	Tryck* (bar)	Flaska diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska brutto vikt (ca. kg)
	50	10	200	230	1610	76
	20	4	200	203	940	36
*) Innehållsmängd och tryck varierar med blandningen. Andra flaskstorlekar produceras efter närmare avtal.						
Ventilanslutning: Inaktiva blandningar 24,32" x 14/1"WG. Blandningar med brännbara/giftiga: 21,8"x 14/1"WG-vänster. Oxiderande bland. (ex. > = 21% O ₂ innehåll): 21,8 x 14/1"WG.						
Färg, märkning och transport-information:	Färg och märkning:					Obs: Detta är endast ett exempel 
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljusgrå eventuellt med färgade ringar	Grön eller röd med ringar i komponenternas färger	PRO LINE®			
	Transportinformation:					
		ADR:	UN nr.	EF nr.		
	Inaktiva bland.	Klass 2,1.A	1956			
	Brandfarliga bland.	Klass 2,1.F	1954			
Säkerhetsdatablad:	Se Säkerhetsdata om gas: www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas					
Levereras i följande kvalitéer:	TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®					