


Hydrogen FuelCell 5.0				H <sub>2</sub>
<b>Andra benämningar</b>	Vätgas			
<b>Renhet i vol.%</b>	FuelCell 5.0			
	H <sub>2</sub> * ≥ 99.999%			
	O <sub>2</sub>	≤ 5 ppm A		
	H <sub>2</sub> O	≤ 5 ppm		
	THC	≤ 2 ppm		
	CO <sub>2</sub>	≤ 2 ppm		
	* = inkl. ädelgaser, A = Analyserad			
<b>Hållbarhet:</b>	Stabilitet: 60 månader			
<b>Egenskaper:</b>	Luktfri Färglös Ej giftig Brännbar, antändningspunkt i luft 4.0 – 75.6 vol.%  Strandmöllens hydrogen är framställt vid elektrolys av vatten.			
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )	Flytande (ltr.)	Vikt (kg)	
	1	1,163	0,0825	
	0,856	1	0,0709	
	12,126	14,104	1	
	nm <sup>3</sup> ved 981 mbar og 15°C			
<b>Leveransformer:</b>	<b>Flaskpaket:</b>			
	Flaskpaket storlek	Innehåll (nm <sup>3</sup> )	Tryck (Bar)	Mått (mm)
	9	114,7	300	L760xB717xH2090
	12	152,92	300	L1000xB775xH1900
	32	291,2	200	L1480 x B1180 x H1750
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.			
	Ventilanslutning :	200 bars flaskpaket: 21,8 x 14/1" WG – vänster 300 bars flaskpaket: 21,8 x 14/1" WG – vänster (Stepdown)		
<b>Färg, märkning och transportinformation:</b>	Färg och märkning:			
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:	
	Ljys grå	Röd	Banan	
	Transportinformation:			
	UN nr.	ADR	EF nr.	
1049	Hydrogen, komprimerad 2.1	215-605-7		
				
<b>Leverandörbrugsanvisning:</b>	Se <b>Säkerhetsdata gas:</b> <a href="http://www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas">www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas</a>			
<b>Levereras i följande kvalitéer:</b>	TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®			