


Luft syntetisk LAB LINE® (20,9% O ₂ + 79,1% N ₂)						
Andra benämningar:						
Renhet i vol.%	5.0			5.5		
	C _n H _m ≤ 3 ppm ^{A,B} CO ₂ ≤ 1 ppm ^{A,B} CO ≤ 1 ppm ^{A,B} H ₂ O ≤ 3 ppm ^{A,B}			C _n H _m ≤ 0,1 ppm ^{A,B} CO ₂ ≤ 1 ppm ^{A,B} CO ≤ 1 ppm ^{A,B} H ₂ O ≤ 1 ppm ^{A,B}		
	A = analyserat B = certifikat			A = analyserat B = certifikat		
Hållbarhet:	Stabilitet: 60 månader					
Egenskaper:	Luktfri Färglös Ej giftig Ej brännbar.					
	Gasformig (nm ³)		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)	
	1				1,188	
	0,842				1	
	nm ³ vid 981 mbar och 15°C					
Leveransformer:	Flaskor:					
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm ³)	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
	50	10	200	230	1610	72
	20	4	200	203	940	34
	10	2	200	140	950	16
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.					
Ventilanslutning: Flaskor: 24,32 x 14/1" WG						
Färg, märkning och transport-information:	Färg och märkning:					
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljus grå	Ljus grön	LAB LINE®			
	Transportinformation:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
	Klass 2,1.A	1956				
Certifikat:	LAB LINE® specifikationscertifikat					
Säkerhetsdatablad:	Se Säkerhetsdata om gas: www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas					
Levereras i följande kvalitéter:	TECH LINE®, LAB LINE®					
Versionsnr. 2017-12						