


Oxygen PRO LINE®						O ₂
Andra benämningar:	Syre					
Renhet i vol.%	3.5					
	O ₂ * ≥ 99.95% ^A					
	H ₂ O	≤ 15 ppm				
*) Inkl. ädelgaser, A = Analyserat, B = Certifikat						
Hållbarhet:	Stabilitet : 60 månader					
Egenskaper:	Luktfri Färglös Ej giftig Oxiderande					
	Atmosfärisk luft innehåller 20,95% oxygen och är grundläggande för produktion av syre som framställs vid destillation av flytande luft.					
	Gasformig (nm ³)		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)	
	1		1,149		1,311	
	0,870		1		1,141	
0,763		0,876		1		
nm ³ vid 981 mbar och 15°C						
Leveransformer:	Flaskor och batterier:					
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm ³)	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
	50	10,9	200	230	1610	78
	20	4,4	200	203	940	36
	Bat. 12	130,8	200	L1000 x B777 x H1900		1100
	Bat. XL	202,9	300	L820 x B750 x H2230		1360
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.					
Ventilanslutning:			Flaska: 21,8 x 14/1" WG Batteri: 21,8 x 14/1" WG			
Färg, märkning och transport-information:	Färg och märkning:					
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljusblå	Vit	PRO LINE®			
	Transportinformation:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
Klasse 2,1.O	1072	231-956-9				
Säkerhetsdatablad:	Se Säkerhetsdata om gas: www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas					
Levereras i följande kvalitéer:	TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, LAB LINE®, PRO LINE®					
10004.1						Versionsnr. 2018-05