


Oxygen PRO LINE®						O <sub>2</sub>
<b>Andra benämningar:</b>	Syre					
<b>Renhet i vol. %</b>	3.5					
	O <sub>2</sub> * ≥ 99.95% <sup>A</sup>					
	H <sub>2</sub> O	≤ 15 ppm				
	*) Inkl. ädelgaser, A = Analyserat, B = Certifikat					
<b>Hållbarhet:</b>	Stabilitet : 60 månader					
<b>Egenskaper:</b>	Luktfri Färglös Ej giftig Oxiderande					
	Atmosfärisk luft innehåller 20,95% oxygen och är grundläggande för produktion av syre som framställs vid destillation av flytande luft.					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)	
	1		1,149		1,311	
	0,870		1		1,141	
	0,763		0,876		1	
nm <sup>3</sup> vid 981 mbar och 15°C						
<b>Leveransformer:</b>	Flaskor och batterier:					
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm <sup>3</sup> )	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
	50	10,9	200	230	1610	78
	20	4,4	200	203	940	36
	Bat. 12	130,8	200	L1000 x B777 x H1900		1100
	Bat. XL	202,9	300	L820 x B750 x H2230		1360
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.					
	Ventilanslutning:			Flaska: 21,8 x 1/14" WG Batteri: 21,8 x 1/14" WG		
<b>Färg, märkning och transport-information:</b>	Färg och märkning:					
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljusblå	Vit	PRO LINE®			
	Transportinformation:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
Klasse 2,1.O	1072	231-956-9				
<b>Säkerhetsdatablad:</b>	<b>Se Säkerhetsdata om gas:</b> <a href="http://www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas">www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas</a>					
<b>Levereras i följande kvaliteter:</b>	TECH LINE®, MED LINE®, FOOD LINE®, LAB LINE®, PRO LINE®					
10004.1						Versionsnr. 290321