STRANDMØLLEN

Propan Teknisk C_3H_8

Andra benämningar:	**Propan, Gasol**
Renhet i vol.%	Propan ≥ 99,5%
Hållbarhet:	Stabilitet : 60 månader

Egenskaper:

Luktfri – normalt är det tillsatt en luktspårning
Färglös
Ogiftig
Brännbar, antändningspunkt i luft 2,2 – 9,5%

Propan kommer främst från naturgas och från den petrokemiska industrin. Propan används som bränsle, till flammskärning i stål och till hård- och mjuklödning. Propan är vid normal temperatur kondenserad i flaskan och flasktrycket är därför konstant under tömning.

Gasformig (nm^3)	Flytande (ltr.)	Vikt (kg)
1	3,154	1,842
0,317	1	0,584
0,543	1,712	1

nm^3 vid 981 mbar och 15°C

Leveransformer:

Flaskor: Standardspecifikationer ses nedanför. Andra storlekar och tryck finns också tillgängliga.

Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (kg)	Tryck (15°C) (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
40	16,8	7,3	203	1610	67
10	4,2	7,3	140	950	20,2

Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.

Ventilanslutning: Flaska: 21,8 x 14/ 1” WG- venstre

Färg, märkning och transport-information:

Färg och märkning:		
Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:
Mörk gul	Mörkgul	Banan
Transportklasser :		
ADR	UN nr.	EF nr.
Klass 2,2.F	1978	200-827-9



Säkerhetsdatablad:	Se Säkerhetsdata för Propan.
Levereras i följande kvaliteèr:	Teknisk, LAB LINE®

Versionsnr. 2012-06