

## SÄKERHETS DATABLAD

Utarbetad: 03-10-2017

SDS version: 1.1

---

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

---

#### 1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn: Gasblandningar med metan

Produkt -nr.: -

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkt användning: Gasblandningar i metan gas.

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Företagets namn och adress:

Strandmøllen AB

Näsvägen 22

341 34 Ljungby

Telefon: 0372 - 155 40

[www.strandmollen.se](http://www.strandmollen.se)

##### Kontaktperson och mail:

[info@strandmollen.se](mailto:info@strandmollen.se)

##### Säkerhetsdatabladet är förberedda och valideret av:

mediator A/S, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: HG

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 Giftinformation eller Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, tfn 08-33 12 31 Se punkt 4:  
Förstahjälpen

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP (1272/2008): Flam. Gas 1;H220, Press. Gas (Compressed);H280.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

### 2.2. Märkningsuppgifter



#### Signalord:

Fara

Extremt brandfarlig gas. (H220)

Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. (H280)

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. (P210)

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. (P377)

Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. (P381)

Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. (P410+P403)

### 2.3 Andra faror

-

#### Annan märkning:

-

#### Annat

-

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1./3.2. Ämnen/Blandningar

| Substans | Index-nr.    | CAS/EF-nr.               | CLP-klassificering                | w/w % | Note |
|----------|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|------|
| Metan    | 601-001-00-4 | 74-82-8/<br>200-812-7    | Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 | 0-100 | -    |
| Kväve    | -            | 7727-37-9 /<br>231-783-9 | Press. Gas;H280                   | 0-26  | -    |
| Väte     | 001-001-00-9 | 1333-74-0/<br>215-605-7  | Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 | 0-23  | -    |
| Propan   | 601-003-00-5 | 74-98-6/<br>200-827-9    | Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 | 0-13  | -    |

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

---

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

---

**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Inandning:          | Sök frisk luft. Håll den drabbade under övervakning. Sök läkare i händelse av obehag.  |
| Fortäring:          | Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas. Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.  |
| Hudkontakt:         | Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas.   |
| Kontakt med ögonen: | Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas.   |
| Brännskada:         | Skölj med vatten tills smärtan upphör. Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus. Om möjligt, fortsatt skölja tills medicinsk personal tar över. |
| Övrig information:  | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.  |

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Inandning av gas kan orsaka irritation i de övre luftvägarna. Risk för kvävning vid höga koncentrationer i trånga utrymmen.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

---

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

---

**5.1. Släckmedel**

Släck med pulver, skum eller vattendimma.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Farliga gaser bildas vid brand. Värmning orsakar tryckökning i förpackningen, vilket medför språngrisk.

Lämplig skyddsutrustning och andningsapparat måste användas vid bekämpning av brand i slutet utrymme.

Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material.

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser – sök frisk luft.

---

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

---

**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Vidtag förebyggande åtgärder mot statisk elektricitet. Använd gnistfria verktyg och explosionssäker utrustning.

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas.

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

Se ovan.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning. Rökning och öppen eld förbjudet. Arbeta med effektiv processventilation (t.ex. punktutsug).

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tryckbehållare: Exponera inte för temperaturer överstigande 50°C.

Flaskor ska förvaras och användas upprättstående och vara säkrade så att de inte kan välta.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

Gränsvärden för yrkesmässig exponering: -

#### DNEL/PNEC:

Inga data.

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Det finns inte exponeringsscenario för denna produkt.

#### Lämpliga åtgärder för exponeringen:

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

#### Personlig skyddsutrustning:



|                |   |
|----------------|---|
| Andningsskydd: | Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd andningsskydd med oberoende lufttillförsel. |
| Handskar:      | Använd skinnhandskar.   |
| Ögonskydd:     | Erfordras ej.   |
| skyddskläder:  | Använd säkerhetsskor och antistatiska arbetskläder vid hantering av flaskor.                          |

### Åtgärder för att minska miljöexponering

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|   |             |
|---|-------------|
| Utseende:   | Färglös gas |
| Lukt:   | -           |
| Lukttröskel:  | -           |
| pH-värde:   | -           |
| Smältpunkt/frys punkt (°C):                                 | -           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C):               | -           |
| Flampunkt (°C):   | -           |
| Avdunstningshastighet:                                      | -           |
| Brandfarlighet (fast form, gas):                            | -           |
| Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns (vol-%): | -           |
| Ångtryck (Pa):  | -           |
| Ångdensitet (luft=1):                                       | -           |
| Relativ densitet:   | -           |
| Löslighet:  | -           |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:                   | -           |
| Självantändningstemperatur (°C):                            | -           |
| Sönderfallstemperatur (°C):                                 | -           |
| Viskositet:   | -           |
| Explosiva egenskaper:                                       | -           |
| Oxiderande egenskaper:                                      | -           |

### 9.2. Övrig information

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Molmassa:                 | - |
| Ytspänning (mN/m, 25 °C): | - |

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Inga data.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Extremt brandfarlig gas. Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5. Oförenliga material

Inga speciell.

### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

| Ämne  | Exponeringsväg | Art   | Test       | Resultat      |
|-------|----------------|-------|------------|---------------|
| Metan | Inhalation     | Mouse | LC50 / 2 h | 1237 mg/L air |

Symptomer:

**Inandning:** I allvarliga fall kan gasen tränga undan luften i rummet så att det kan uppstå risk för kvävning. Symptomen kan vara snabb puls, djupa andetag och lätt yrsel och vid högre koncentrationer förlorad rörelseförmåga och medvetlöshet. Den skadade märker inte kvävningen.

**Hudkontakt:** Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas.

**Ögonkontakt:** Inte tillämpligt eftersom produkten är en gas.

**Förtäring:** Vid normal hantering kan gaser inte förtäras.

**Långsiktiga effekter:**

Inga kända.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

| Ämne  | Testets varaktighet | Art    | Test | Resultat            |
|-------|---------------------|--------|------|---------------------|
| Metan | 96 h                | Fish   | LC50 | 24.11 - 147.54 mg/L |
| Metan | 48 h                | Dafnia | EC50 | 14.22 - 69.43 mg/L  |
| Metan | 96 h                | Algea  | EC50 | 7.71 - 19.37 mg/L   |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| Ämne  | Nedbrytbarhet vattenmiljö | Test                                     | Resultat           |
|-------|---------------------------|--|--------------------|
| Metan | Ja                        | Biodegradation test, predates, OECD test | 100% after 385,5 h |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Ämne  | Potentiell bioackumulering | LogPow     | BCF |
|-------|----------------------------|------------|-----|
| Metan | Nej                        | 1.09 - 2.8 | -   |

### 12.4. Rörligheten i jord

-

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.

### 12.6. Andra skadliga effekter

Inga kända.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

#### EWC-kod:

16 05 04

Tömnda behållare returneras till leverantören.

#### Annan märkning:

-

#### Förorenat förpackning:


Förpackningar med restinnehåll av produkten skall kasseras på samma sätt som produkten.

## AVSNITT 14: Transportinformation


Produkten täcks av föreskrifterna för transport av farligt gods.

### 14.1 -14.4.

#### ADR

| UN-nr.: | Officiell transportbenämning (UN proper shipping name)        | Faroklass för transport   | Förpackningsgrupp |
|---------|---|---|-------------------|
| 1954    | KOMPRIMERAD GAS, BRANDFARLIG, N.O.S.<br>(Metan, väte, propan) | 2.1  | -                 |

#### IMDG

| UN-no.: | Proper shipping name  | Transport hazard class(es)  | Packing group |
|---------|---|---|---------------|
| 1954    | COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.<br>(Methane, hydrogen, propane) | 2.1  | -             |

### 14.5. Miljöfaror

-

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

-

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

---

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

-

#### Användnings-restriktioner:

Ungdomar under 18 år får inte yrkemässigt använda eller exponeras för produkten om andningsskydd krävs. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagne denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

#### Krav på särskild utbildning:

-

#### Annan märkning:

-

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga.

---

## AVSNITT 16: Annan information

---

### Annan information:

#### Källa:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 med ändringar.

#### Ordalydelse för H-fraser som anges i avsnitt 2+3:

H220 - Extremt brandfarlig gas.

H280 - Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

#### Annat

Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

#### Ändringar har gjorts i de följande:

1 – 16 - Allmän uppdatering.

#### Detta datablad ersätter version:

1.0 (17-11-2016).

---