


Luft syntetisk LAB LINE®						
<b>Andra benämningar:</b>						
<b>Renhet i vol.%</b>	<b>5.0</b>			<b>5.5</b>		
	<b>20,9 % O<sub>2</sub> (+/- 10% rel.) i N<sub>2</sub><sup>A,B</sup></b>			<b>20,5 % O<sub>2</sub> (+/- 2,5% rel.) i N<sub>2</sub><sup>A,B</sup></b>		
	C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> ≤ 3 ppm <sup>A,B</sup> CO <sub>2</sub> ≤ 1 ppm <sup>A,B</sup> CO ≤ 1 ppm <sup>A,B</sup> H <sub>2</sub> O ≤ 3 ppm <sup>A,B</sup>			C <sub>n</sub> H <sub>m</sub> ≤ 0,1 ppm <sup>A,B</sup> CO <sub>2</sub> ≤ 1 ppm <sup>A,B</sup> CO ≤ 1 ppm <sup>A,B</sup> H <sub>2</sub> O ≤ 1 ppm <sup>A,B</sup>		
	A = analyserat                      B = certifikat			A = analyserat                      B = certifikat		
<b>Hållbarhet:</b>	Stabilitet: 60 månader					
<b>Egenskaper:</b>	Luktfri Färglös Ej giftig Ej brännbar.					
	Gasformig (nm <sup>3</sup> )		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)	
	1				1,188	
	0,842				1	
	nm <sup>3</sup> vid 981 mbar och 15°C					
<b>Leveransformer:</b>	Flaskor:					
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm <sup>3</sup> )	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
	50	10	200	230	1610	72
	20	4	200	203	940	34
	10	2	200	140	950	16
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.					
Ventilanslutning:                      Flaskor: 24,32 x 14/1" WG						
<b>Färg, märkning och transport-information:</b>	Färg och märkning:					
	Cylinderfärg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljus grå	Ljus grön	LAB LINE®			
	Transportinformation:					
	ADR:	UN nr.	EF nr.			
	Klass 2,1.A	1956				
<b>Certifikat:</b>	LAB LINE® specifikationscertifikat					
<b>Säkerhetsdatablad:</b>	Se <b>Säkerhetsdata om gas:</b> <a href="http://www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas">www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas</a>					
<b>Levereras i följande kvalitéer:</b>	TECH LINE®, LAB LINE®					